

Drift- og vedligeholdelsesvejledning Pladedøre Serie 111-112-113

FORMÅL

Vejledningens formål er at sikre dørenes funktionsduelighed og længste holdbarhed.

VEDLIGEHOLDELSE

Halvårligt eftersyn af dørene omfattende:

- smøring af dørenes hængsler og låsefaller
 - efterspænding af beslagskruer
 - evt. efterspænding af karmskruer - sidder under plast propperne i karmsiderne
 - kontrol af dørlukkerfunktionen ved at afprøve, om dørene lukker helt i og fallerne går i indgreb fra en åbning større end eller lig med 300 mm. Dørlukkerne justeres med skrueerne på dørlukkerhuset - se i Øvrigt den specielle dørlukkevejledning.
 - kontrol af overfladebehandling - ved udvendige døre og døre udsat for fugt, bør selv små Beskadigelser i overfladebehandlingen omgående repareres.
- kontrol af gummiangslagslister - renses og smøres med silikone.

Nødlukning ved ABDL-anlæg: det kontrolleres, at døren lukker ved brandimpuls ved at afbryde strømmen til magneten. Dette gøres normalt på prøveknappen på ABDL-centralen. Er magneten ikke i stand til at fastholde døren/porten i åben stilling, kontroller da følgende:

- Er der maling eller støv på magnet/ankerplade?
- Centrerer magnet og ankerplade præcist over for hinanden?
- Er spændingen til magneten i overensstemmelse med det angivne?

Når er forsynet med ABDL anlæg **skal** det efterses af kvalificeret installatør **mindst 1 gang årligt**.

OVERFLADEBEHANDLING

Dørene leveres normalt udført af aluzinkplade. Før efterfølgende overfladebehandling er det vigtigt, at aluzinkpladerne afvaskes og der anvendes en primer med vedhæftningsevne på aluzink.

Bemærk, at beslag normalt ikke bør overfladebehandles yderligere - og ved overmaling af låsefaller og -rigler kan man sætte låsen ud af funktion.

RUSTFRI DØRE

Døre i rustfri stål er særdeles velegnede til brug, hvor der stilles store krav til slidstyrke og høj hygiejne. Rustfri stål danner en tynd og beskyttende oxidhinde, som giver en tæt og bestandig overflade.

I industriområder med forøget påvirkning af svovl- og nitrogenoxider samt i kystnært miljø med nedslag af chlorid kan den beskyttende oxidhinde på rustfri stål blive angrebet, således at overfladen anløber og der eventuelt dannes rødbrune skjolder, der kan minde om rust.

Der er dog kun tale om angreb af overfladisk art og misfarvningerne fjernes let ved renholdelse af Overfladen med alm. autochampoo, fedt og syrefri olie eller hvid vaselinolie. Gælder også rustfri glasblæst stål.

Garanti: for at porte er dækket af garanti skal porte være serviceret af INGV. MICHELSEN a/s eller andet kvalificeret service firma i henhold til servicekontrakt.

Ønskes serviceeftersyn udført af Ingv. Michelsen A/S, kontakt os da venligst på 86 29 99 00

Note: Denne brugervejledning skal læses i sammenhæng med den til ordren medsendte vejledning for dørlukkere.

Reference til myndighedskrav

Brandteknisk vejledning nr. 26, Branddøre og brandporte, afsnit 6
DBI-forskrift 231, Automatisk branddørlukningsanlæg, afsnit 52

**Ingv. Michelsen A/S Søren Nymarksvej 21A, 8270 Højbjerg Tlf. 86 29 99 00 Fax. 89 29 99 19
e-mail: im@im-door.dk www.im-door.dk**